



# Lacq Natuleum

Lacq Natuleum est un produit de protection traditionnelle composé de cires, résines et huiles naturelles pour une protection sublime de votre bois d'extérieur.

## Application

Lacq Natuleum s'applique sur tous types de bois, contre la pénétration de l'eau et de la pourriture. Spécialement indiqué comme solution de remplacement au carbolineum et au goudron de houille. Peut être utilisé, par exemple, sur piliers de bois, hangars, barrières, quais, poteaux d'amarrage, écluses etc. Grâce à sa couleur naturelle marron/noir, ce produit convient parfaitement pour rafraîchir ou décorer vos bois, par exemple, vos bordures et vos moulins, ou pour toute application sur les granges noires.

## Recommandation

Le remplissage des fissures et des trous avec Lacq Natuleum est la prévention parfaite contre la pourriture à l'intérieur du bois. Même après des années, le produit reste élastique et conserve sa fonction hydrofuge.

## Traitement:

1. Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n'est pas nécessaire, à moins que vous désiriez un aspect brossé.
2. Bien remuez avant utilisation
3. Appliquez avec une brosse plate ou une brosse ronde, afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d'appliquer Natuleum dans le sens du grain du bois.
4. La seconde couche doit être appliquée seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l'application de trois couches sur les bois non traités.

Lacq Natuleum sèche lentement, spécialement par temps froid. Il est par conséquent préférable de l'appliquer durant l'été. En plein soleil, Natuleum pénètre très bien dans le bois. Selon les facteurs environnementaux ; le temps de séchage se situe entre 24-48 heures. Le bois doit être parfaitement sec et non traité au préalable avec une couche d'étanchéité. Si le bois a déjà été traité avec un conservateur pour bois comme, par exemple, carbinoleum, ceci n'est pas répréhensible. Toute couche de vernis doit être complètement retiré du support bois avant l'application du Natuleum

*Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.*

## Nombre de couches:

Lors d'un premier traitement, il est recommandé d'appliquer deux à trois couches, particulièrement si le Natuleum est absorbé par le bois. Ne jamais dilué le Natuleum, appliquer au moins à température ambiante, ainsi le produit est correctement appliqué et pénètre correctement dans le bois. La seconde couche peut être appliquée seulement après que la première couche soit sèche ou ait suffisamment pénétré. Même par temps chaud et sec, cela peut prendre approximativement deux jours.

## Retouche et Entretien:

Natuleum peut être appliqué pendant de nombreuses années sans risque de fissurations ou d'écailllements. En cas de couches trop épaisses, vous pouvez gratter. Après, appliquez une nouvelle couche.

## Rendement:

Environ 6 m<sup>2</sup> par litre.

*Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Nettoyer:**

Nettoyer vos outils à la térébenthine.

**Quantités disponibles:**

1L, 2,5L, 5L & 20L.

**Durée de Conservation:**

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).