



# Lacq Energol

Authentique protection pour tous vos bois extérieurs, préparée de façon traditionnelle. L'association de l'huile pour bois avec de l'huile de lin fournit un résultat optimal. Energol nourrit le bois à l'intérieur et offre une protection longue durée. Grâce à la composition unique des matières premières, Energol reste souple pendant longtemps, c'est l'assurance d'un bois bien protégé.

## Applicable à:

- Clôtures
- Maisons de jardin
- Porches
- Mobilier de jardin
- Lapins
- Autre bois de jardin

*Astuce! Le bois grisé peut être prétraité avec le décolorant pour bois Lacq Turbogel.*

## Traitement:

1. Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n'est pas nécessaire, à moins que vous désiriez un aspect brossé.
2. Bien remuez Energol avant utilisation.
3. Appliquez avec un brosse plate, un rouleau ou avec un vaporisateur; afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d'appliquer Energol dans le sens du veinage du bois.
4. La seconde couche doit être appliqué seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l'application de trois couches sur les bois non traités.
5. Après avoir obtenu l'intensité de couleur souhaité lors de la première ou deuxième couche, Energol naturel peut être utilisé comme couche de finition pour une protection optimale.

*Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.*

## Rendement:

Environ 12 m<sup>2</sup> par litre.

*Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

## Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 5 - 6 heures.
Recouvrable après:	environ 16 heures (selon la température)
Min. température de traitement:	5 °C.
Max. température de traitement:	25 °C.

## Nettoyer:

Nettoyer vos outils à la térébenthine.

## Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité:	Oui
Protection en années:	5 années
Substance:	Liquide

## Quantités disponibles:

1L, 2,5L & 20L.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Couleurs disponibles:**

Naturel, Brun, Acajou, Blanc, Gris, Anthracite, Noir & Vert Autoclave.

**Durée de Conservation:**

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La MSDS peut être téléchargée sur [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).