



Lacq Turbogel

Lacq Turbogel est un puissant dégraissant et nettoyant pour bois. Nettoyez et dégraissez facilement les parties écaillées par les intempéries et autres bois de jardin sans les endommager. Grâce à sa forme en gel, Turbogel peut être appliqué sur des surfaces verticales et convient donc également aux meubles de jardin en bois.

Applicable à:

- Ponts en bois
- Échafaudages
- Façades en bois
- Mobilier de jardin
- Surfaces similaires

Préparation:

Enlevez la saleté, les pièces détachées et défectueuses du bois grisé et assurez-vous qu'il est propre au balai. Humidifiez ensuite la surface à traiter avec de l'eau. Nous recommandons toujours de configurer d'abord une éprouvette.

Traitement:

1. Bien mélanger le turbogel Lacq avant utilisation.
2. Appliquez généreusement le gel dans le sens du grain du bois avec un pinceau ou un rouleau.
3. Laisser agir Turbogel pendant 20 minutes.
4. Brossez la surface avec une brosse dure ou un balai et rincez à l'eau. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un nettoyeur haute pression car le jet dur peut endommager le bois.
5. Lorsque la surface en bois a complètement séché (au moins 48 heures), la surface nettoyée peut être traitée par la suite avec Lacq Energol, Lacq Hardwood Oil ou Lacq Deck & Terrace Oil.

Faites attention! Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et une protection oculaire / faciale. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Protéger les métaux (par exemple les raccords) et les plantes du contact direct (par exemple, couvrir les cultures vivrières et les plantes ornementales avec une feuille).

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois.

Rendement:

Environ 10 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Ingrédients:

Lacq Turbogel contient de l'acide oxalique biodégradable (<10%). Le produit est exempt de solvants, de formaldéhyde, de composés chlorés et d'amines.

Quantités disponibles:

1L ,2,5L & 20L.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique. La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.