

# RESTOL™ SATIN

**Description:** Huile naturelle pigmentée de haute qualité résistante aux UV pour tous les bois extérieurs

**Couleur:** Brun naturel, brun, acajou foncé, cèdre rouge, chêne foncé, noir ébène, gris anthracite,

Gris Indiana, Gris, Gris clair, Blanc d'Islande, Blanc perle, Vert pin, Brun bois dur, UV naturel

Extra, White Wash, Garden Timber Green

**Brillant:** Finition soie

**Type:** Huile de lin pure et résine alkyde à base d'huile de lin

## Caractéristiques générales:

- Application facile
- Non cloquant
- Haute teneur en solides fixes
- Filtre UV
- Pénètre profondément dans le grain du bois pour une protection à long terme
- Met en valeur le grain du bois
- Très élastique, se rétracte et se dilate avec le bois
- Régule la teneur en humidité, permettant au bois de respirer correctement

**Volume:** 1 L, 2,5 L, 5 L.

## Où l'utiliser :

- Convient à tous les bois extérieurs, des chaises de jardin aux vérandas et abris de jardin

## Données du produit:

Viscosité (DIN4, 20°C):	18" ± 2
Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	0,90 ± 0,05
COV (g/L) :	<400
Procédé d'application:	Brosse, rouleau ou pulvérisateur
Durée de conservation (5-35 °C) :	2 ans pour une boîte non ouverte
Nombre de couches :	2-3 couches
Couverture (m <sup>2</sup> /L):	12 m <sup>2</sup> par litre selon l'essence de bois
Temps de séchage (à 20°C et 40-65% d'humidité relative):	Sec au toucher : 5-6 heures Séchage complet : 24 heures
Amincissement :	Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution

**Préparation de surface:**

- Enlevez toute saleté, huile et poussière de bois de la surface. Le sablage n'est pas obligatoire sauf si une surface plane et lisse est requise
  - **Nouvelles surfaces en bois :**
    - Poncez la surface avec du papier de verre #80/120 si nécessaire.
    - Nettoyez soigneusement la poussière générée.
  - **Anciennes surfaces en bois non revêtues :**
    - Poncer la surface altérée avec du papier de verre #80/120 si nécessaire.
  - **Surfaces en bois revêtues :**
    - Ne pas appliquer le produit directement sur des surfaces pré-enduites.
    - Donnez à la surface un ponçage approprié à la main ou à la machine. vérifier l'adhérence et les propriétés du film sur une petite surface.
    - Nettoyez soigneusement la poussière générée.
    - Vérifier l'adhérence et les propriétés du film sur une petite surface avant d'appliquer tout le substrat.

**Application:**

- Prêt à l'emploi, ne nécessite pas de dilution.
- Bien mélanger le produit avant utilisation et vérifier son homogénéité. Répétez ce processus lors de l'application.
- Appliquer le produit en 2 ou 3 couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Pour le bois non traité, il est conseillé d'appliquer 3 couches
- Attendre 16 heures entre les couches.
- Appliquer dans le sens du grain du bois pour obtenir un aspect homogène.

**Entretien (lorsque le même produit a déjà été utilisé) :**

- Ne pas appliquer le produit directement sur des surfaces pré-enduites.
- Nettoyez complètement la surface du bois de la saleté et de l'huile et effectuez un léger ponçage si nécessaire.
- Nettoyez soigneusement la poussière générée.
- Répétez le même processus que décrit dans "Application".
- Inspecter annuellement et entretenir au besoin.

**Instructions:**

- POUR UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT.
- Garder le produit fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La température d'application générale du produit est comprise entre 15°C et 25°C dans une plage d'humidité relative de 40 à 65 %.
- La teneur en humidité du bois doit être de max. 20 %.
- Ne pas appliquer le produit sous la lumière directe du soleil ou sous la pluie.
- Le produit doit être conservé à des températures comprises entre 5°C et 35°C.
- Les outils de peinture doivent être nettoyés avec de l'essence minérale après l'application.

**Précautions de sécurité:**

- **LE TISSU TREMPÉ D'HUILE PEUT S'ENFLAMMER. LES TISSUS DOIVENT ÊTRE COMPLÈTEMENT IMPRIMÉS DANS L'EAU ET JETÉS APRÈS UTILISATION.**

- UTILISER AVEC UNE VENTILATION ADÉQUATE.
- GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- Ne transférez pas les boîtes dans d'autres conteneurs pour le stockage.
- Ne pas utiliser l'emballage vide à d'autres fins.
- Pour éviter une surexposition, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens pour assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le séchage.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- Se laver les mains après utilisation.
- PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à grande eau. Faites vous soigner. Attention si l'irritation persiste. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le centre antipoison, les urgences d'un hôpital ou un médecin.
- Éliminer le contenu/boîtes conformément aux réglementations nationales.
- Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit pour obtenir des informations sur la santé et la sécurité.